






FENIX3500 Staalkabel



A=5.89 (18)
D=4.23 (11)
E=4.84 (13)



F=13.50 (34)
G=4.84 (13)
H=4.88 (13)
I=7.49 (88)



J=5.90 (18)
K=2.23 (11)
L=4.84 (13)
M=4.84 (13)

Specificaties:

Maximale trekkracht:	3500 lbs / 1589 kg
Motor:	12V 4.1PK / 3.1KW
Aandrijving:	3 stage planetair
Ratio:	140:1
Vrijloop:	Handbediende draaiknop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Staalkabel:	4.8 mm x 15.2 meter
Afmetingen: (BXDxH)	343 mm x 115 mm x 123 mm
Boutenpatroon: (BxD)	124 mm x 76 mm
Gewicht:	13 kg

Kabel snelheid en ampère afname:

Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	7.3 meter per minuut	35 AMP
1589 kg	3.1 meter per minuut	260 AMP

De FENIX 3500 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, montageplaat + bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 3 meter kabel, staalkabel, haak, aan-uit schakelaar voor op het stuur en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.