






FENIX4500 Staalkabel



A=2.99" (76)
D=4.53" (115)
E=4.84" (123)



F=15.24" (387) G=4.84" (123)
T=6.61" (168) J=1.97" (50)
K=5.16" (131) L=3.46" (88)



A=2.99" (76)
D=4.53" (115)
E=4.84" (123)

Specificaties:

Maximale trekkracht:	4500 lbs / 2043 kg
Motor:	12V 3.7PK / 2.8KW
Aandrijving:	3 stage planetair
Ratio:	191:1
Vrijloop:	Handbediende draaiknop
Rem:	Mechanisch, automatisch last houdend
Staalkabel:	6.5 mm x 16.7 meter
Afmetingen: (BXDxH)	387 mm x 115 mm x 123 mm
Boutenpatroon: (BxD)	168 mm x 76 mm
Gewicht:	15 kg

Kabel snelheid en ampère afname:

Trekkracht:	Snelheid:	Ampère:
0 kg	4.6 meter per minuut	32 AMP
2043 kg	1.7 meter per minuut	230 AMP

De FENIX 4500 wordt standaard geleverd met: 1.8 meter accukabel, montageplaat + bevestigingsbouten, rollenvenster, afstandsbediening met 3 meter kabel, staalkabel, haak, aan-uit schakelaar voor op het stuur en handleiding. Optioneel is er een draadloze bediening bij te bestellen.